




THERMOREFLEX® COLOR

SPEZIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger | Zertifizierungen |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| PU | 160-190 µ | rückklebendes Polyester | REACH n° 1907/2006/EU    |

VERARBEITUNGSHINWEISE

| geeignet für | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER | | | TRANSFER PARAMETER | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|----------|
| Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht geeignet für beschichtete und mit Sublimationstinte gefärbeten Textilien) | Messer | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit | Temperatur | Druck | Abziehen |
| | 45° | Zwischen 70 und 100g mit einem neuen Messer, ca. 110g mit einem gebrauchten | 20 cm/Sek. | 5+10 Sek. | 155°C (311°F) | Medium (2,5/3,5 bar) | lauwarm |

- Das Material gespiegelt schneiden
- Überschüssiges Material entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Für 5 Sek. mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Den Träger lauwarm entfernen
- Mit Backpapier abdecken
- Weitere 10 Sek. pressen, für die endgültige Fixierung

HIGHLIGHTS

- Einfach zu schneiden und zu entgittern
- Der rückklebende Träger ermöglicht das Schneiden feinsten Details
- In 8 Farben erhältlich

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche | Bügeln | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungsdauer | Lagerungstemperatur | Lagerung | Ausrichtung |
|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| Max 60°C, auf Links | JA auf Links | JA (Baumwoll-Programm) | NEIN | Bis zu 2 Jahre | zw. 18°C und 26°C | licht- und staubgeschützt | aufrecht |

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

